



VT170



N#												
	mm	in.	mm	in.	kg/m	lb/ft						
9.5	225	8 7/8	19,00	24/32	4,52	3.04	275	10.00	11.00	-	-	-
10.0	230	9	19,00	24/32	4,62	3.10	275	295	10.00	11.00	-	-
10.5	240	9 1/2	19,00	24/32	4,80	3.23	11.00	12.00	275	295		

Desenho com blocos centrais e ombros contínuos | Excelente resistência ao desgaste por abrasão | Indicada para transporte rodoviário de carga

Design with center blocks and continuous shoulders | Excellent resistance to wear by abrasion | Indicated for highway cargo transport

Diseño con bloques centrales y hombros continuos | Excelente resistencia al desgaste por abrasión | Indicada para transporte carretero de carga

Progettato con blocchi centrali e spalle continue | Eccellente resistenza all'usura da abrasione | Indicato per il trasporto su strada di merci

Conçue avec cales centrales et épaulements continus | Excellente résistance à l'usure due à l'abrasion | Indiquée pour le transport routier de chargement

Design mit zentralen Blöcken und durchgängigen Schultern | Hervorragende Resistenz gegen den Verschleiß durch Abrieb | Für Straßengüterverkehr



Verificado pelo programa Smartway | Smartway Verified | Autenticada por el programa Smartway | Verificato dal programma Smartway | Authentifiée par le programme Smartway | Smartway bestätigt